

Structure modulable aluminium - Élément suivant 15 x 5 m

Codes produits :

Référence GZ.MS155



Description brève du produit :

Module départ

Système de tentes de réception aluminium extensible par travée de 5m à l'infini

Disponible en ouverture 10, 12, 15, 16, 20, 21, 25, 30, 40, 50, 60 m

Description du produit :

ARMATURE :

- Construction en profilé aluminium filé norme EN6005A, 26 DaN/mm² finition anodisée 15 microns
- Élément de connexion en acier qualité 36 daN/mm² finition galvanisée à chaud
- Portique de ferme composé de 2 mâts + 2 demi-ferme en profilé 15 x 75 x 3 mm, 3 gorges
- Connexion rapide de l'ensemble par goupille basculante
- Panne sablière en profilé aluminium 125 x 75 x 3 mm montage rapide par crochet à 90° à une extrémité et rond à l'autre extrémité
- Entretoise et faitière en profilé aluminium 40 x 35 x 2 mm montage rapide par crochet à 90° à une extrémité et rond à l'autre extrémité
- Contreventement sur la travée de départ et dernière travée par câble acier Ø.8 mm, gaine PVC en toiture avec mise en tension par tendeur à lanterne et par 2 croix aluminium en profilé 60 x 60 x 2 mm sur chaque mur
- Barres de sol en tube acier Ø.35 mm finition galvanisée à chaud, escamotables sur tout la périphérie, verrouillage par goupille BETA

- Liaisonnement au sol par larges platines aluminium 340 x 100 x 8 mm à 2 points + pieux Ø.25 x 800 mm

ENTOILAGE :

- Confection en tissu polyester 1100 dTex enduit PVC 2 faces, 650 g/m², ignifugé M2, finition vernis, anticryptogamique, SYSTEM LOWICK
- Assemblage des éléments entre eux, pour une étanchéité parfaite, par soudure haute fréquence recouvrement 30 m et par couture à double aiguille pour une partie des éléments constituant la ceinture
- Montage très rapide de l'ensemble des éléments de l'entoilage par jonc textile sur glissière aluminium
- Toiture pour l'ensemble des 5 portées en largeur 3m avec tension par sandow et crochets sur sablières
- Eléments d'entourage sur l'ensemble des modèles constitués de mur à ouverture centrale par lambias, coulissant de part et d'autre avec embase et fourreau barre de sol

caractéristiques du produit :

Avantages: Extensible à l'infini

Dimensions: Ouverture 15 m - Profondeur 5 m

Hauteurs: Latérale 230 cm - Centrale 480 cm

Poids: -

Matières: Aluminium

Couleurs: Armature alu - Entoilage blanc

Règlementation: Homologation CTS (en supplément)

Garantie: 5 ans

Utilisation: Extérieur

Sécurité: Livré avec pieux de fixation

Conditionnement: -

Attributs du produit :

Galerie de produits :



