

Podium remorque RTC

Codes produits :

Référence POR-MOARC.40



Description brève du produit :

Podium remorque RTC, une scène mobile innovante avec toit cintré réversible et courbée, offrant un design contemporain et une polyvalence exceptionnelle. Disponible en six tailles, de 33 m² à 63 m².

Description du produit :

Le Podium remorque RTC se distingue par son toit cintré réversible et une structure tridimensionnelle en aluminium, conférant à la scène une allure contemporaine et une fonctionnalité accrue. Cette conception unique permet une variété d'usages, allant des événements en plein air aux concerts, grâce à sa couverture courbée qui non seulement protège mais aussi améliore l'acoustique.

La scène est équipée pour supporter des charges allant jusqu'à 800 kg, permettant l'accroche de systèmes de son et de lumière, ainsi que la suspension d'enceintes en line-array. Sa toiture relevable maximise la clearance, offrant ainsi un espace optimal pour performances et présentations.

Un des atouts majeurs du Podium remorque RTC est sa réversibilité, qui permet d'orienter l'ouverture de la scène soit vers la gauche, soit vers la droite de la remorque, facilitant les manœuvres et l'adaptation à différents espaces d'événement. Le système de déploiement manuel assisté mécaniquement est conçu pour une utilisation simple et rapide, garantissant un déploiement sécurisé et sans effort.

Ce podium ne nécessite aucune source d'énergie externe pour son déploiement, renforçant sa praticité et son efficacité lors des installations en divers lieux.

Couverture courbée réversible et relevable Fiche technique Type POR-MOARC.33 POR-MOARC.39 POR-MOARC.40 POR-MOARC.47 POR-MOARC.55 POR-MOARC.63 Superficie de la scène 33 m² 39 m² 40 m² 47 m² 55 m² 63 m² Largeur de la scène 6,25 m 6,25 m 7,50 m 7,50 m 8,75 m 10,00 m Profondeur de la scène 5,30 m 6,30 m 5,30 m 6,30 m 6,30 m 6,30 m Hauteur du plancher scène 0,90 - 1,30 m 0,90 - 1,30 m 0,90 - 1,30 m 0,90 - 1,30 m 0,90 - 1,30 m 0,90 - 1,30 m Clearance au centre 3,80 m 3,80 m 4,10 m 4,10 m 4,30 m 4,30 m Longueur remorque 6,25 m 6,25 m 7,50 m 7,50 m 8,75 m 10,00 m Longueur remorque + flèche 7,60 m 7,60 m 8,85 m 8,85 m 10,10 m 11,35 m Hauteur totale au transport 3,60 m 3,60 m 3,80 m 3,80 m 3,95 m 3,95 m Largeur de la remorque 2,25 m 2,25 m 2,25 m 2,25 m 2,25 m 2,25 m Poids total de la scène 2200 kg 2400 kg 2500 kg 2800 kg 3000 kg 3400 kg Temps d'installation (2 pers.) 20 min 20 min 25 min 25 min 25 min 25 min <https://www.equipcite.fr/videos/podium-remorque-rtc.mp4>

caractéristiques du produit :

Règlementation: Classement au feu M2

Matériaux: Acier galvanisé

Toile: Coloris des toiles au choix selon la gamme du fabricant

Toile: PVC précontraint 650 g/m²

Toile: Toile de couverture, toile dorsale et toiles latérales sur 2/3 de la profondeur

Toile: Jupe de soubassement sur les 4 faces de la scène

Caractéristique sur front (ne pas supprimer): 6 dimensions de 33 à 63 m²

Remorque: Deux essieux centraux galvanisés avec suspension indépendante

Remorque: Quatre roues 185 R 14 C avec garde-boues en matière synthétique

Remorque: Freins à inertie avec recul automatique

Remorque: Timon réglable en hauteur avec attache boule ou anneau DIN, facilement amovible sans outillage lors du déploiement de la scène

Remorque: Remorque homologuée avec Réception Communautaire Européenne (RCE).

Remorque: Châssis en structure tubulaire triangulée en acier galvanisé

Scène: Structure de podium et mâts en acier galvanisé

Scène: Quatre béquilles de stabilisation rabattables pour mise à niveau et relevage du châssis

Scène: Abattants droit et gauche en une partie, équilibrés par des ressorts à torsion puissants au niveau des articulations

Scène: Plancher en contreplaqué CTBX avec revêtement antidérapant, charge admissible de 500 kg/m²

Scène: Pieds-supports articulés avec mise en place et verrouillage de sécurité automatique en position ouverte, réglage fin de la hauteur avec broche de verrouillage de sécurité automatique

Scène: Bras anti-renversement avec verrouillage automatique à la face et à l'arrière du podium

Scène: Escalier parallélogramme à nivellement automatique avec mains courantes amovibles, pouvant s'installer sur le pourtour de la scène

Scène: Garde-corps amovibles sur l'arrière et les deux côtés du podium

Toiture: Quatre mâts amovibles en structures tridimensionnelles en aluminium aux angles de la scène

Toiture: Charge admissible jusqu'à 800 kg répartie sur les quatre poutres projecteurs

Toiture: Possibilité d'accroche d'enceintes en line-array

Toiture: Réversibilité : l'ouverture de scène peut être orientée au choix vers la gauche ou la droite de la remorque

Toiture: Toile de couverture fixée de manière permanente à la structure, avec mise en place automatique lors de la translation des poutres

Toiture: Toiture courbée composée de structures tridimensionnelles en aluminium



Toiture: Quatre mâts télescopiques synchronisés avec dispositif de levage de la toiture par manivelle amovible et frein de sécurité à l'arrière de la remorque

Commande manuelle: Commande manuelle avec assistance mécanisée

Commande manuelle: Déploiement simple, très rapide et sans efforts

Commande manuelle: Équilibrage parfait de tous les mouvements pour assurer la sécurité des opérateurs à chaque instant

Commande manuelle: Aucune source d'énergie externe nécessaire pour le déploiement

Commande manuelle: Système fiable ne nécessitant que très peu d'entretien

Normes et réglementations: Signalisation de la remorque conforme au code de la route

Normes et réglementations: Remorque homologuée avec Réception Communautaire Européenne (RCE)

Normes et réglementations: Scène conforme à la norme européenne EN 13782:2015 « Structures temporaires – Tentes – Sécurité »

Normes et réglementations: Rapport de conformité à la norme française CTS « Chapiteaux, Tentes et Structures »

Normes et réglementations: Podium pourvu d'un marquage CE et certificat de conformité CE selon la Directive Machines 2006/42/CE

Normes et réglementations: Podium livré avec un mode d'emploi détaillé et illustré

Résistance au vent: Podium bâché : 72 km/h

Résistance au vent: Podium sans bâches : 110 km/h

Attributs du produit :

Dimensions/surface: 6,25 x 5,3 m - 33 m², 6,25 x 6,3 m - 39 m², 7,5 x 5,3 m - 40 m², 7,5 x 6,3 m - 47 m², 8,75 x 6,3 m - 55 m², 10 x 6,3 m - 63 m²

Galerie de produits :

