

# Podium Unistage Profi

## Codes produits :

Référence 13041/2070\_P



## Description brève du produit :

Le podium Unistage est une solution compacte et rapide à mettre en œuvre pour la réalisation de scènes et gradins en intérieur ou extérieur. Avec une charge admissible de 750 kg/m<sup>2</sup> et des dimensions standard de 200 x 100 cm, il offre une grande polyvalence et robustesse. Le modèle Unistage PROFI est équipé d'une poignée sur le cadre pour une manipulation pratique sans nécessiter le retournement du podium.

## Description du produit :

Le podium Unistage est conçu pour offrir une solution polyvalente et pratique pour la réalisation de scènes et gradins, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Avec une charge admissible de 750 kg/m<sup>2</sup>, il assure une grande robustesse pour répondre aux besoins les plus exigeants.

Les dimensions standard de 200 x 100 cm offrent un espace généreux pour diverses utilisations, et des dimensions personnalisées carrées ou rectangulaires sont disponibles sur demande. Le podium est équipé d'un mécanisme articulé ciseaux en aluminium BASIS, permettant une variation de la hauteur de 20 cm à 1,40 m.

Le modèle Unistage PROFI se distingue par sa poignée sur le cadre, permettant une manipulation pratique sans nécessiter le retournement du podium. Il est également doté d'un profilé aluminium extrudé épais de 92 mm à double paroi pour la fixation des accessoires et d'équerres de renfort anti-gauchissement pour une stabilité optimale.

Le plancher de 22 mm peut être utilisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur, offrant une surface solide et durable pour diverses applications.

<https://youtu.be/WlXkW6icjic?si=8wLuPBeiOlkenii>



### caractéristiques du produit :

Avantages: Variation de la hauteur par poignée sans retournement

Dimensions: 100 x 200 cm

Hauteur: 20 cm

Hauteur: 40 cm

Hauteur: 60 cm

Hauteur: 80 cm

Hauteur: 100 cm

Hauteur: 120 cm

Hauteur: 140 cm

Poids: 56 Kg

Matières: Cadre aluminium ép. 90 mm - Plancher matricé étanche ROLL GRIP ép. 22 mm

Couleurs: Brun foncé

Règlementation: 750 Kg/m<sup>2</sup> - DIN 1055 - CERTIFIE GSClassement non feu M3

Garantie: 10 ans armature - 3 ans plancher

Utilisation: Intérieur pour les planchers contreplaqué noir et marron

Utilisation: Intérieur/extérieur pour le plancher matricé étanche

Sécurité: Equipé d'un système de verrouillage des pieds lorsque le podium est en position haute

Type de pieds: Intégrés

Conditionnement: Livré avec croisillons de jonction en macrolon

### Attributs du produit :

Plancher: Noir, Matricé étanche, Marron

### Galerie de produits :



