

Podium remorque RTH



Codes produits :

Référence POR-MOFR.47_P

Description brève du produit :

Le podium remorque RTH est un podium mobile réversible avec toiture à hauteur fixe, inclinée vers l'arrière scène, conçu pour offrir une grande ouverture au public. Disponible en 6 dimensions de 33 m² à 63 m², il intègre des fonctionnalités avancées pour une utilisation flexible et sécurisée.

Description du produit :

ELEMENTOR

caractéristiques du produit :

Règlementation: Classement au feu M2

Matériaux: Acier galvanisé

Toile: Toile de couverture, toile dorsale et toiles latérales sur 2/3 de la profondeur

Toile: PVC précontraint 650 g/m²

Toile: Coloris des toiles au choix selon la gamme du fabricant

Toile: Jupe de soubassement sur les 4 faces de la scène

Caractéristique sur front (ne pas supprimer): 6 dimensions de 33 à 63 m²

Remorque: Quatre roues 185 R 14 C avec garde-boues en matière synthétique

Remorque: Freins à inertie avec recul automatique

Remorque: Timon réglable en hauteur avec attache boule ou anneau DIN, facilement amovible sans outillage lors du déploiement de la scène

Remorque: Remorque homologuée avec Réception Communautaire Européenne (RCE)

Remorque: Remorque à deux essieux centraux galvanisés avec suspension indépendante

Remorque: Châssis en structure tubulaire triangulée en acier galvanisé
Scène: Structure de podium et mâts en acier galvanisé
Scène: Quatre béquilles de stabilisation rabattables pour la mise à niveau et le relevage du châssis
Scène: Pieds-supports articulés avec mise en place et verrouillage de sécurité automatique en position ouverte, réglage fin de la hauteur avec broche de verrouillage de sécurité automatique
Scène: Plancher en contreplaqué CTBX avec revêtement antidérapant, charge admissible de 500 kg/m²
Scène: Abattants droit et gauche en une partie, équilibrés par des puissants ressorts à torsion au niveau des articulations
Scène: Escalier parallélogramme à nivellement automatique avec mains courantes amovibles, pouvant s'installer sur le pourtour de la scène
Scène: Bras anti-renversement avec verrouillage automatique à la face et à l'arrière du podium
Scène: Garde-corps amovibles sur l'arrière et les deux côtés du podium
Toiture: Réversibilité : l'ouverture de scène peut être orientée au choix vers la gauche ou la droite de la remorque
Toiture: Toiture avec auvents autoportants et verrouillage automatique en position ouverte
Toiture: Possibilité d'installation en configuration « mi scène » : en ne déployant qu'un seul côté de la remorque, on obtient un podium aux dimensions réduites
Toiture: Charge admissible jusqu'à 320 kg répartie sur les quatre poutres projecteurs (option)
Toiture: Quatre mâts à hauteur fixe
Toiture: Toiture inclinée vers l'arrière-scène composée de structures tubulaires triangulées en acier galvanisé
Commande manuelle: Déploiement simple, très rapide et sans efforts
Commande manuelle: Commande manuelle avec assistance mécanisée
Commande manuelle: Système fiable ne nécessitant que très peu d'entretien
Commande manuelle: Le déploiement ne nécessite aucune source d'énergie externe
Commande manuelle: Équilibrage parfait de tous les mouvements pour assurer la sécurité des opérateurs à chaque instant
Normes et réglementations: Scène conforme à la norme européenne EN 13782:2015 « Structures temporaires – Tentes – Sécurité » et à la norme française CTS « Chapiteaux, Tentes et Structures »
Normes et réglementations: Signalisation de la remorque conforme au code de la route
Normes et réglementations: Podium livré avec un mode d'emploi détaillé et illustré
Normes et réglementations: Podium pourvu d'un marquage CE et certificat de conformité CE selon la Directive Machines 2006/42/CE
Normes et réglementations: Remorque homologuée avec Réception Communautaire Européenne (RCE)
Résistance au vent: Podium sans bâches : 110 km/h
Résistance au vent: Podium bâché : 72 km/h

Attributs du produit :

Dimensions/surface: 6,25 x 5,3 m - 33 m², 6,25 x 6,3 m - 39 m², 7,5 x 5,3 m - 40 m², 7,5 x 6,3 m - 47 m², 8,75 x 6,3 m - 55 m², 10 x 6,3 m - 63 m²

Galerie de produits :



